



ELIT MAVOBASE LUX

Lysmåler klasse C

Klasse C lysmåler med presisjon og kvalitet i fokus for dagslys og kunstige lyskilder, også LED.

Teknisk beskrivelse

Nøyaktighetsklasse C gjør denne luxmåleren ideell for planlegging, installasjon, inspeksjon og overvåking av lyssystemer. Du får muligheten til å kontrollere at lysforholdene er i henhold til gjeldene krav. Fire måleområder med automatisk eller manuelt områdevalg dekker ett bredt spekter av målinger fra 0,1 til 199,900 lx med en nøyaktighet på 3%. V() avvik som utgjør kun f1' < 7,5% er vesentlig mindre enn kravene som settes til klasse C meter. Instrumentet kan leveres med kalibreringssertifikat ved forespørsel.

Oppdatert versjon i 2026 med nytt navn og bedre funksjonalitet erstatter den anerkjente Mavolux 5032 C Base. Nye funksjoner er:

PEAK funksjon som også viser MAX/MIN/AVG.

REL funksjon som gir mulighet til å vise lux verdi relativ til en annen, f.eks. ved måling av kunstig lys i dagslys.

Maksimal pålitelighet:

Klassifisert måling av lx og fc i klasse C ihht DIN 5032-7

Presise måleverdier: $\pm 3\% \pm 1$ nøyaktighet på vist verdi

Bredt målespekter: fra 0,1 lx til 199,900 lx

V() matching: Følsomheten til den fargekorrigerte fotodioden slik at den korresponderer med følsomheten til menneskeøyet

Praktisk: Kompakt, brukervennlig og perfekt til kjøp måling.



Fordeler:

Maksimal pålitelighet: Klassifisert måling av lx og fc i klasse C ihht DIN 5032-7

Presise måleverdier: $\pm 3\% \pm 1$ nøyaktighet, vesentlig bedre enn minstekrav i klasse C

Praktisk: Kompakt, brukervennlig og perfekt til kjøp måling.

Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT MAVOBASE LUX/ 10220016/ 8011001/ 7070811207151
I henhold til:	---
Indikering	Digital
Måleområde	1 - 200000 Lux
Laveste oppløsning	0,1 lx
Datalogger	No
Måleapparatets nøyaktighetsklasse	Klasse C
Grensesnitt	No