



ELIT MAVOLUX 5032 C Kit

Lysmåler med lagring klasse C

Kompakt og presist luxmeter med $\pm 3\%$ nøyaktighet. USB, datalogging og utskiftbar sensor.

Teknisk beskrivelse

Nøyaktighetsklasse C gjør denne luxmåleren ideell for planlegging, installasjon, inspeksjon og overvåking av lyssystemer. Du får muligheten til å kontrollere at lysforholdene er i henhold til gjeldende krav.

Med ekstra tilbehør kan også luminans(reflektert lys) måles, vellegnet til f.eks. å dokumentere kontraster i gulv for universell utforming.

Oppgradert versjon fra 2026 med utskiftbar sensor. Felles hovedinstrument(MAVOMASTER) for en rekke sensorer(MAVOPROBE), klasse B for lysnivå, luminans og UVA lar deg tilpasse instrumentet til fremtidige behov. Nytt er også funksjoenr for MAX/MIN/AVG samt REL for visning av relative verdier i forhold til dagslys f.eks. En helt ny plattform med topp moderne teknologi, sjekk ut PDF for komplett sammenligning mot tidligere versjon.

Fire måleområder med automatisk eller manuelt områdevalg dekker ett bredt spekter av målinger fra 0,1 til 199,900lx med en nøyaktighet på 3%. V(?) avvik som utgjør kun $f1' < 7,5\%$ er vesentlig mindre enn kravene som settes til klasse C meter. Instrumentet kan leveres med kalibreringssertifikat ved forespørsel.

Maksimal pålitelighet:

Klassifisert måling av lx og fc i klasse C iht DIN 5032-7

Presise måleverdier: $\pm 3\% \pm 1$ nøyaktighet på vist verdi

Bredt målespekter: fra 0,1lx til 199,900lx

V(?) matching: Følsomheten til den fargekorrigerte fotodioden slik at den korresponderer med følsomheten til menneskeøyet

Datalogging: Målinger kan lagres til internt minne, overføres til PC og analyseres med programvaren som følger med

Luminans: Uklassifisert måling av luminans med ekstra tilbehør. (ønskes klassifisert måling sjekk ut MAVOMONITOR)

Måler reflektert lys i cd/m² eller fL med luminansadapter.

Praktisk: Kompakt, brukervennlig og perfekt til kjapp måling.


Leveres i robust aluminiumskoffert.

Fordeler:

Maksimal pålitelighet: Klassifisert måling av lx og fc i klasse C iht DIN 5032-7

Presise måleverdier: $\pm 3\% \pm 1$ nøyaktighet på vist verdi

Målinger kan lagres til internt minne, overføres til PC og analyseres med programvaren



Produkt navn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	
ELIT MAVOLUX 5032 C Kit/ 10220017/ 8011002/ 7070811207168	
I henhold til:	---
Indikering	Digital
Måleområde	1 - 200000 Lux
Laveste oppløsning	0,1 lx
Datalogger	Yes
Måleapparatets nøyaktighetsklasse	Klasse C
Grensesnitt	Yes