




ELIT MAVOMONITOR Kit

Luminansmeter klasse B



Luminansmåler med høy presisjon for måling i klasse B i henhold til DIN 5032-7, EN 13032-1, CIE 69

Teknisk beskrivelse

Denne høypresisjons luminansmåleren for kontaktmåling er klassifisert i klasse B i henhold til DIN 5032-7, vedlegg B av DIN EN 13032-1 og CIE 69, og måler det opplevde lyset av bakgrunnsbelyste flater i candelas per kvadratmeter (cd/m^2) eller fot-lamberts (fL). Den har en utmerket tilpasning til den spektrale lysstyrkesensitiviteten til det menneskelige øyet med en minimumsavvik på kun $f1 < 3\%$, som er betydelig bedre enn spesifikasjonene som kreves i standarden.

Den medfølgende adapterplaten beskytter måleren mot lysinnfall fra siden under måling, og den fløyelsaktige overflaten forhindrer riper på selvlysende og bakgrunnsbelyste flater. I industrielle, kommersielle og tjenesteapplikasjoner kan luminans måles på skjermer av enhver type, TV-skjermer, lysbokser, belyste reklameflater, trafikkskilt og fokusskjermer. Spesialtester for å bevise og observere normer og standarder for kvalitet, generell sikkerhet, arbeidsbeskyttelse, samt sikkerhet på skjermer innen medisinsk diagnostikk og kontorteknologi kan fås dokumentert ved hjelp av vårt fabrikkkalibreringssertifikat.

Fordeler:

Klassifisert måling av luminans i cd/m^2 eller fL i henhold til klasse B etter DIN 5032-7, vedlegg B til DIN EN 13032-1 og CIE 69.

Enkel betjening, lettlest display, kompakt design, beskyttelse under transport i høykvalitets aluminiumskoffert.

Høy følsomhet og en oppløsning på $0,01 \text{ cd/m}^2$ eller $0,001 \text{ fL}$, opptil $19\,990 \text{ cd/m}^2$ eller 1999 fL .



Produkt navn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN		ELIT MAVOMONITOR Kit/ 10220022/ / 7070810016617
I henhold til:		---